



Oil System Cleaner è un additivo formulato per sciogliere i depositi di lacche, morchie, residui carboniosi e fuliggine, che vengono dissolti nell'olio vecchio in modo da rimuoverli facilmente al momento dello scarico. Ciò consente all'olio nuovo di rimanere pulito più a lungo e di funzionare al massimo delle sue potenzialità.

Il prodotto può essere usato per la pulizia dei motori di auto, moto e mezzi pesanti.

### VANTAGGI

- ◆ Pulisce le valvole, le punterie idrauliche e tutto il circuito di lubrificazione.
- ◆ Scioglie i depositi di lacche, morchie, residui carboniosi e fuliggine.
- ◆ Usare prima del cambio dell'olio, insieme a quello già in esercizio.
- ◆ Non infiammabile e senza alcool.

### ISTRUZIONI

Aggiungere direttamente all'olio motore in esercizio, prima della sostituzione.

Far girare il motore per 15 minuti al minimo, scaricare l'olio e sostituirlo insieme al filtro.

*Un flacone da 300 ml tratta 4-6 lt di olio motore.*

### PROPRIETÀ TIPICHE

Proprietà*	
Viscosità @ 40°C (cSt)	22
Punto d'infiammabilità °C	102

*\* le proprietà sono tipiche e possono variare*