



LUBRIFICANTE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO



PAG 46 è un lubrificante di alta qualità formulato per essere usato in un'ampia gamma di impianti di condizionamento per autoveicoli e che protegge contro usura, ruggine e corrosione.

Il prodotto può essere utilizzato nei veicoli caricati con R-134a, R-1234yf e CO₂.

VANTAGGI

- ◆ Formulazione universale, utilizzabile in quasi tutti gli impianti d'aria condizionata delle auto.
- ◆ Eccellente resistenza di pellicola.
- ◆ Durata del fluido molto lunga.
- ◆ Ottima protezione contro ruggine e corrosione.
- ◆ Riduzione della formazione di lacche e morchie.
- ◆ Eccellente fluidità a basse temperature.
- ◆ Alto indice di viscosità che a temperature elevate garantisce una protezione ottimale del compressore.

GAS

- ◆ R-134a
- ◆ R-1234yf
- ◆ R-744 (CO₂)

PROPRIETÀ TIPICHE

Proprietà*	
Grado	46
Viscosità @ 40°C (cSt)	46
Viscosità @ 100°C (cSt)	7,9
Indice di viscosità	142
Punto di scorrimento °C	-42
Punto d'infiammabilità °C	200
Contenuto d'acqua (ppm)	<250

* le proprietà sono tipiche e possono variare

 Su richiesta, il prodotto è disponibile anche nelle viscosità ISO 68, 100 e 150.