



DESCRIZIONE

LITHIUM No2EP è un grasso multi-uso resistente ad alte temperature a base di sapone di litio 12-idrossistearato. La sua consistenza burrosa lo rende particolarmente adesivo al metallo e presenta un'eccezionale stabilità meccanica. Si tratta di un grasso di grado NLGI 2, che si adatta a quasi tutti i requisiti per un lubrificante multi-uso.

LITHIUM No2EP presenta un'eccezionale resistenza agli effetti di calore, ossidazione e carichi pesanti. E' resistente all'acqua, presenta un punto di degrado a 199°C (390°F) e contiene inibitori contro corrosione ed ossidazione. Offre protezione quando sporco, polvere, alta umidità, pioggia e temperature avverse rappresentano problemi critici. Un prodotto per qualsiasi condizione climatica che lubrifica in maniera efficiente a temperature anche pari a -18°C (0°F). Per temperature inferiori, si consiglia di utilizzare ARCTIC di JET-LUBE.

LITHIUM No2EP può essere utilizzato come grasso per telai per auto, camion, muletti e tutti i macchinari mobili. Può anche essere utilizzato su molle, giunti universali e pompe dell'acqua.

VANTAGGI

- Protegge da ruggine e corrosione
- Pompabile
- Altamente adesivo al metallo
- Resistente calore, acqua, ossidazione e carichi pesanti
- Alta resistenza del film prodotto
- Colore: da ambrato a marrone

APPLICAZIONI

LITHIUM No 2EP è adatto per cuscinetti ad alto scorrimento, cuscinetti antiattrito, perni e qualsiasi ingrassaggio generale in cui è consigliabile utilizzare un prodotto multi-uso per maggiore economia, per ridurre la necessità di scorte e per ingrassare le apparecchiature. Potrebbe essere utilizzato su ventole, compressori, pompe, cuscinetti per nastri trasportatori, treni di trasmissione, cuscinetti a sfere, cuscinetti portanti, cuscinetti a rullo, martinetti a vite, giunti universali e tutti gli altri punti di lubrificazione in cui sia possibile attrito da scorrimento e rotolamento che richiedano l'utilizzo di un grasso multi-uso. Il prodotto potrebbe essere utilizzato anche su pozzi di trivellazione, per apparecchiature edili e per la costruzione di strade, in miniera e per le attività previste per la costruzione di navi - o nel caso in cui si richieda l'utilizzo di un lubrificante di alta qualità.

LITHIUM No2 EP™



GRASSO MULTI-USO

Addensante	Litio 12-idrossistearato
Tipo di fluido	Olio lubrificante
Colore ed aspetto	Grasso appiccicoso Ambrato
Punto goccia (ASTM D-566)	199°C (390°F)
Peso specifica	0,90
Tipo di additivo	Organico E/P, (solo 2EP)
Punto di infiammabilità	221°C (>430°F)
Punto di auto-accensione (calcolato)	260°C (>500°F)
Grado NLGI	2
Penetrazione@25°C (IP50/ASTM D-217)	265-295
Corrosione su rame (ASTM D-4048)	1A
Shell 4-sfere (ASTM D-2596)	
Punto di saldatura, kfg	200
Indice usura del carico	25
Diametro graffio da usura (ASTM D-2266)	0,7
Resistenza all'ossidazione (ASTM D-942)	
Caduta PSI, 100 ore	<5,0
Viscosità di base dell'olio (ASTM D-445) cSt@40°C	100-160

IMBALLO

N. Codice	Dimensioni	Contenitore
700400	400 g	Barattolo
700500	500 g	Barattolo
7001000	1 kg	Barattolo
712500	12,5 kg	Tanica
700077	18 kg	Fusto

GARANZIA LIMITATA

Jet-Lube (UK) Limited concede una Garanzia Espressa Limitata alla data di consegna che precisa che il prodotto sarà esente da difetti di materiali e manodopera provocati da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Tale Garanzia Espressa limitata sostituisce espressamente qualsiasi altra garanzia espressa o implicita, compresa qualsiasi garanzia implicita sulla commerciabilità o adeguatezza ad un utilizzo specifico o con riferimento a qualsiasi altro obbligo da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Il solo rimedio nel caso di violazione della Garanzia Espressa Limitata sarà il risarcimento del prezzo di acquisto. L'azienda sarà sollevata da qualsiasi altra responsabilità e rivendicazione e Jet-Lube (UK) Limited non sarà nemmeno responsabile di danni incidenti o conseguenti.



Via del Bosco, 12 - 60010 Monterado AN Italia
Tel.: 071/7950558 Fax: 071/7952727 - www.renox.com