

DESCRIZIONE



ALCO-EP ECF è un grasso a base di un complesso di solfonato di calcio, multi-uso, tecnologicamente avanzato, che ispessisce una miscchia di oli sintetici per fornire il livello di biodegrado richiesto per soddisfare la categoria “Giallo” Norvegese e le categorie combinate “E” inglese ed olandese. Si tratta di rating sicuri per l’ambiente applicabili nel caso di grassi di lubrificazione. Gli additivi non placcanti, organici EP/anti usura permettono di utilizzare ALCO-EP ECF anche quando le tolleranze sono basse e/o le velocità alte. ALCO-EP ECF contiene anche additivi polimerici, aumentando ulteriormente la resistenza all’acqua di un grasso a base di complesso di calcio. ALCO-EP ECF è estremamente resistente a ruggine e corrosione ed è adatto idealmente per essere utilizzato in aree dove l’umidità è alta, comprese le applicazioni sottomarine.

VANTAGGI

- Range di utilizzo da -10°F (-23°C) a 450°F (232°C)
- Protezione da ruggine e corrosione di qualità superiore per una durata in uso ottimale anche in condizioni estreme
- Punto di degrado 500°F (260°C)
- Additivi polimerici per un’alta resistenza all’acqua
- Biodegradabile
- Superiore alle specifiche militari MIL-G-18458B-SH

APPLICAZIONI

Formulato precisamente per applicazioni sottomarine o altre condizioni in cui sia necessario garantire un’estrema resistenza all’usura. Il pacchetto di additivi appositamente sviluppati rende ALCO-EP ECF il solo ed unico grasso multi-uso per ambienti ostili. Ideale per alcune ALZATE, CONDUTTURE DI LAVAGGIO ed altri progetti di connessioni esclusivi.

GRASSO MULTI USO PER UTILIZZO ESTREMO

Addensante	Complesso di calcio
Tipo di fluido	Olio di lubrificazione
Colore/Aspetto	Grasso appiccicoso rosso pallido
Punto goccia (ASTM D-566)	500°F (260°C)
Gravità specifica	0,96
Densità (libbre/galloni)	8,00
Tipo di additivo	EP/AW, R&O
Punto di infiammabilità (ASTM D-92)	>430°F (221°C)
Punto di autoaccensione (CALCOLATO)	2
Grado NLGI	265-295
Penetrazione @77°F (ASTM D-217)	
Corrosione strip rame (ASTM D-4048)	1A
Diametro graffio usura (ASTM D-2266)	0,7

IMBALLO

N. Codice	Dimensioni	Contenitore
	400g	Cartuccia
	0.5 Kg	Barattolo
	5 kg	Latta
	16 kg	Latta
	50 kg	Fusto
	180 kg	Fusto

GARANZIA LIMITATA

Jet-Lube (UK) Limited concede una Garanzia Espressa Limitata alla data di consegna che precisa che il prodotto sarà esente da difetti di materiali e manodopera provocati da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Tale Garanzia Espressa limitata sostituisce espressamente qualsiasi altra garanzia espressa o implicita, compresa qualsiasi garanzia implicita sulla commerciabilità o adeguatezza ad un utilizzo specifico o con riferimento a qualsiasi altro obbligo da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Il solo rimedio nel caso di violazione della Garanzia Espressa Limitata sarà il risarcimento del prezzo di acquisto. L'azienda sarà sollevata da qualsiasi altra responsabilità e rivendicazione e Jet-Lube (UK) Limited non sarà nemmeno responsabile di danni incidenti o conseguenti.