

DESCRIZIONE



V-2 Plus è un sigillante per filettature multi-uso di consistenza morbida e a base non petrolifera; appositamente studiato per essere impiegato in impianti e linee di acqua potabile, liquidi, e gas in cui è opportuno o è richiesta l'immediata pressurizzazione. V-2 Plus è resistente all'acqua, non macchia è praticamente inodore, è additivato con PTFE, fibre Aramide e altri riempitori naturali che ne aumentano capacità sigillante e proprietà lubrificanti necessarie per gli utilizzi più severi. V-2 Plus sigilla perfettamente filetti precisi Conici e copre una vasta gamma di diametri di connessioni.

V-2 Plus è non tossico, sicuro per l'ambiente, e non contiene piombo o altri metalli. Si può applicare V-2 Plus facilmente anche tramite pennello.

VANTAGGI

- Consistenza sempre morbida – non indurisce mai
- Consente pressurizzazione immediata**
- Base non petrolifero
- Resistente all'acqua
- Non contiene metalli o piombo
- Praticamente inodore
- Contiene Fibre Aramide, PTFE e riempitori naturali
- Approvato per installazione di acqua potabile e gas
- Non infiammabile e non macchia
- Pennellabile fino a -18°C

*** Alcune applicazioni richiedono un tempo minimo di asciugatura per risultati ottimali.*

APPLICAZIONI

V-2 Plus può essere usato su acciaio, alluminio, ottone, rame, ferro, polietilene, fibra di vetro rinforzato e PVC. Non utilizzare V-2 Plus su ABS e CPVC; per ABS e CPVC, utilizzare JETLUBE TFW con PTFE.

V-2Plus è consigliato per essere applicato sulle filettature di raccordi o tubi per:

Aria	Gasolio	GPL
Ammoniaca	Olio combustibile	Metano
Salamoia	H2S	Azoto
Butano/Propano	Olio idraulico	Refrigeranti
Co2	Gas inerte	Vapore
Prodotti caustici e acidi	Cherosene	Acqua

SIGILLANTE PER FILETTATURE MULTI-USO

APPROVAZIONI

• **NATIONAL SANITATION FOUNDATION (NSF):**

Registrato NSF P-1 (#121265) per uso in impianti per la lavorazione della carne e pollame che sono ispezionati dal governo federale USA.

• **U.S. MILITARY SPECIFICATIONS:**

Conforme e supera la specifica federale TT-S-1732

• **UNIFORM PLUMBING CODE:**

U.S. IAPMO File #1282. Standard per installatori di impianti sanitari degli Stati Uniti

• **BRITISH STANDARDS:**

Questo prodotto ha soddisfatto i criteri di prova, come previsto nella British Standard 6920: Parte 2: 1998 ed è elencato nel UK WRAS per acqua potabile. I risultati dei test M101590 & MA2100/S sono disponibili su richiesta al Servizio Tecnico JETLUBE UK. Questo prodotto È inoltre certificato per uso come sigillante per filetti di connessioni a gas del tipo CLASS A, CLASS ARP e CLASS B come definito dallo standard BSEN751-2:1997. Con questo approvazione il V-2 Plus può essere usato da tecnici registrati CORGI che lavorano su connessioni del gas.

• **CERTIFIED RATINGS BY U.L. OF CANADA:**

Certificato e promosso dall'ente Canadese in materia di prevenzione dei rischi di incendi: I rischi calcolati sono 10 volte più bassi rispetto a olio di parafina. Punto di infiammabilità vaso chiuso 113°C.

V-2 Plus può essere usato per la sigillatura di connessioni o assemblaggi filettati di tubazioni con diametri fino a 3" e pressioni massime fino a:

PRODOTTI	PRESSIONI		
Gasolio e derivati	1000kPa	145 psi	10 bar
Propano & Butano	1725 kPa	250 psi	17 bar
Metano & GPL	10342 kPa	1500 psi	103 bar
Acqua	1200 kPa	175 psi	12 bar

SIGILLANTE PER FILETTATURE MULTI-USO

Tipo di fluido	Olio vegetale
Colore/Aspetto	Avorio/Beige semi fluido
Punto goccia (ASTM D-2265)	N/A
Gravità specifica	1.32
Separazione olio Wr.% perdita @ 100°C	N/A
Punto di infiammabilità (Seta Vaso chiuso)	113°C
Contente non volatile	84%
Viscosità, Brookfield ASTM D-2196	
#7 bobina, 5 rpm 25°C	160,000-300,000 cps
Pennellabile fino a:	-18°C
Corrosione su Rame ASTM D-4048	1A
Temperature di utilizzo	260°C
Natural Gas Test 15514 kPa (2250 psi / 1069 BAR), 10 giorni @ 23°C)	Superato
Test Pressione	Fino a 10,000 psi / 690 BAR per Liquidi Fino a 2000 psi / 137 BAR per Gas

IMBALLO

N. Codice	Dimensioni	Contenitore
35603	300 g	Barattolo

GARANZIA LIMITATA

Jet-Lube (UK) Limited concede una Garanzia Espressa Limitata alla data di consegna che precisa che il prodotto sarà esente da difetti di materiali e manodopera provocati da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Tale Garanzia Espressa limitata sostituisce espressamente qualsiasi altra garanzia espressa o implicita, compresa qualsiasi garanzia implicita sulla commerciabilità o adeguatezza ad un utilizzo specifico o con riferimento a qualsiasi altro obbligo da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Il solo rimedio nel caso di violazione della Garanzia Espressa Limitata sarà il risarcimento del prezzo di acquisto. L'azienda sarà sollevata da qualsiasi altra responsabilità e rivendicazione e Jet-Lube (UK) Limited non sarà nemmeno responsabile di danni incidenti o conseguenti.