

### DESCRIZIONE



WHITE KNIGHT di JET-LUBE è una pasta antigrippaggio di ottima qualità sviluppata appositamente per essere utilizzata in applicazioni in cui sia possibile il contatto accidentale con i prodotti alimentare. Questa pasta antigrippaggio a base di alluminio complesso è realizzato interamente con ingredienti che si conformano ai requisiti NSF H-1 e protegge i pezzi in metallo da grippaggio, usura, ruggine, corrosione o grippaggio da calore aderendo saldamente alla superficie in metallo. WHITE KNIGHT offre un grado di sicurezza e protezione che non sono garantiti da nessun altro prodotto. WHITE KNIGHT può essere utilizzato anche con temperature altissime nel caso di applicazioni non alimentari. Ad esempio è stato utilizzato con successo sui bulloni dei prigionieri nel caso delle turbine da auto da corsa che raggiungono 1.500°C.

### VANTAGGI

- Non contiene metalli
- Non colora o macchia
- Resistente all'acqua
- Evita ruggine e corrosione
- Riduce la coppia di serraggio
- Facilita il montaggio e lo smontaggio
- Colore bianchissimo
- Può essere utilizzato con acqua potabile
- Inodore
- Insapore

### APPLICAZIONI

- Macchinari per imbottigliamento
- Dadi, bulloni e viti
- Ingranaggi di pompe, motori
- Trasmissioni a catena
- Macchinari per imballaggio
- Raccorderie in acciaio inossidabile
- Cuscinetti per nastri trasportatori & forni
- Raccorderie per condutture
- Gruppi valvole
- Tenute
- Gruppi press-fit
- Ruote elicoidali
- Turbine fino a 1500°C (dati in campo)

## PASTA ANTI-GRIPPAGGIO DI GRADO ALIMENTARE

Addensante	Alluminio Complesso
Tipo di fluido	Olio Sintetico
Colore/aspetto	Pasta bianca
Punto Goccia (ASTM D-566)	232°C(450°F)
Gravità specifica	1,17
Separazione olio, con % perdita @	100°C (212°F)
Punto di infiammabilità (ASTM D-92)	
Coefficiente di attrito su acciaio inossidabile	
Grado NLGI	1 1/2
Penetrazione @ 25°C (ASTM D-217)	285-315
Corrosione strip di rame (ASTM D-4048)	1A
Shell 4-Ball (ASTM D-2596)	72
Punto di saldatura, kgf	400
Indice usura carico	
Resistenza nebbia salina (ASTM B-117)	20% NaCl a 100°F, ore, senza corr. +200

### IMBALLO

N. Codice	Dimensioni	Contenitore
16402	227 g	Barattolo con pennello
16404	454 g	Barattolo con pennello

#### GARANZIA LIMITATA

Jet-Lube (UK) Limited concede una Garanzia Espresso Limitata alla data di consegna che precisa che il prodotto sarà esente da difetti di materiali e manodopera provocati da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Tale Garanzia Espresso limitata sostituisce espressamente qualsiasi altra garanzia espressa o implicita, compresa qualsiasi garanzia implicita sulla commerciabilità o adeguatezza ad un utilizzo specifico o con riferimento a qualsiasi altro obbligo da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Il solo rimedio nel caso di violazione della Garanzia Espresso Limitata sarà il risarcimento del prezzo di acquisto. L'azienda sarà sollevata da qualsiasi altra responsabilità e rivendicazione e Jet-Lube (UK) Limited non sarà nemmeno responsabile di danni incidenti o conseguenti.