

CLEAR DIESEL

+PETROFRESH-

POWER SERVICE PS

PER LA PULIZIA IMMEDIATA DI SERBATOI CONTAMINATI



Per la pulizia immediata di serbatoi del carburante contaminati da alghe e fanghi o come parte essenziale di qualsiasi programma di manutenzione preventiva.

VANTAGGI

- ✓ Efficace con carburanti diesel, diesel a bassissimo contenuto di zolfo (ULSD) biodiesel e benzina
- ✓ Pulisce i serbatoi del carburante contaminati da alghe e fanghi
Disperde l'acqua e protegge dalle condizioni che favoriscono la crescita microbica
- ✓ Previene l'intasamento prematuro dei filtri del carburante causato da alghe e fanghi
- ✓ Contiene **PETROFRESH™**, che stabilizza il carburante in caso di lunga permanenza nel serbatoio
- ✓ Previene la formazione di fanghi
- ✓ Protegge i componenti del sistema del carburante contro gli acidi organici creati da alghe e fanghi previene la corrosione del serbatoio
- ✓ Evita l'uso di additivi, biocidi e agenti per la dispersione dell'acqua

Una tecnologia avanzata che elimina il bisogno di usare additivi, agenti biocidi e agenti per la dispersione dell'acqua.

Power Service **Clear Diesel™** è una tecnologia avanzata per la pulizia di serbatoi che ha dimostrato la sua totale efficacia in centinaia di applicazioni nel settore automobilistico, marittimo, edile ed agricolo.

Combina le funzioni degli agenti biocidi, degli stabilizzatori a lungo termine del carburante e degli agenti per la dispersione dell'acqua in un unico prodotto multifunzionale. Clear Diesel è disponibile in pratiche confezioni che consentono all'utente di trattare il carburante in modo semplice e facile. Clear Diesel può essere utilizzato come parte essenziale di qualsiasi programma di manutenzione preventiva o per la pulizia immediata di attrezzature o serbatoi di carburante contaminati.

Per mantenere pulito il serbatoio, proteggendolo da alghe e fanghi e per stabilizzare il carburante in caso di permanenza prolungata nel serbatoio:

1. Determinare la capacità totale in galloni del serbatoio da trattare. Usando la tabella riportata sotto, scegliere il formato di Clear Diesel che tratta un serbatoio con questa capacità.
2. Aggiungere Clear Diesel nel serbatoio. Riempire il serbatoio con il carburante.



Via del Bosco, 12 - 60010 Monterado (AN) Italia
Tel. 071.7950558 Fax 071.7952727 - www.renox.com renox@renox.com

PER LA PULIZIA IMMEDIATA DI SERBATOI CONTAMINATI

Clear Diesel è formulato per essere utilizzato solamente in attrezzature e serbatoi per lo stoccaggio del carburante: non aggiungere direttamente ai filtri del carburante.

Per pulire serbatoi contaminati con alghe e fanghi, disperdere l'acqua e prevenire l'intasamento del filtro:

1. Se possibile, pompare o scaricare l'acqua in eccesso e il fango dal fondo del serbatoio fino a quando il carburante non è pulito. Se il serbatoio non ha uno scarico sul fondo, vedere le istruzioni per la procedura di pompaggio sul retro.
2. Determinare la capacità totale in litri del serbatoio da trattare. Usando la tabella riportata sotto, scegliere la confezione di Clear Diesel che tratta un serbatoio con questa capacità.
3. Aggiungere Clear Diesel nel serbatoio. Riempire il serbatoio con il carburante.

Colore	Ambra
Densità (lbs/gal)	7.38
Punto di infiammabilità	24°C
Punto di miscita	-68°C
Contenuto di zolfo	-15 PPM
Durata	Senza scadenza in contenitore sigillato
Solubilità in carburante diesel, cherosene, biodiesel	Completamente solubile
Spedizione e Movimentazione	Classe HM-181
	Liquido Infiammabile N.O.S. UN 1993 (Composti alifatici idrossi)

CONFEZIONI

FORMATO COMMERCIALE (dosaggio 1:400)

n. art.	confezione	q.tà diesel trattata manutenzione e stoccaggio	q.tà diesel trattata serbatoi estremamente contaminati
PS 09216	0,473 lt	150 lt	75 lt
PS 09225	0,946 lt	380 lt	190 lt
PS 09280	2,360 lt	944 lt	472 lt

FORMATO CONCENTRATO (dosaggio 1:1000)

n. art.	confezione	q.tà diesel trattata manutenzione e stoccaggio	q.tà diesel trattata serbatoi estremamente contaminati
PS 09228	3,78 lt	3780 lt	1890 lt
PS 09250	9,46 lt	9460 lt	4730 lt
PS 09255	208,00 lt	208.000 lt	104.000 lt

