

# DIESEL KLEEN

**CETANE BOOST**  
With **SLICKDIESEL**

# POWER SERVICE **PS**

## ADDITIVO PERFORMANTE PER MOTORI DIESEL



### VANTAGGI

- ✓ Riduce le emissioni di scarico visibili (HC, PM) fino al 50% le emissioni di NOx e CO del 28% max.
- ✓ Aumenta il numero di cetano da 4 a 6 punti per un miglior funzionamento del motore, con meno perdita di potenza e minori emissioni e avviamenti a freddo più facili.
- ✓ Diminuisce il consumo di carburante dell'8%, con un risparmio sul carburante maggiore del costo dell'additivo
- ✓ Pulisce gli iniettori
- ✓ Contiene **Slickdiesel™** per la massima lubrificazione del carburante
- ✓ Protegge gli iniettori e le pompe dall'usura rapida causata da carburanti a basso contenuto di zolfo (ULSD)
- ✓ Riduce i depositi sui pistoni e nella camera di combustione
- ✓ Riduce la fuliggine blow-by e l'ispessimento dell'olio motore
- ✓ Aumenta la potenza, riduce il bisogno di cambiare marcia in condizioni di carico pesante
- ✓ Supera gli standard industriali per la stabilità termica
- ✓ Migliora la resistenza del carburante diesel al degrado termico e ossidazione
- ✓ Protegge dalla corrosione del sistema del carburante
- ✓ Supera le specifiche del Test della Ruggine D665A
- ✓ Stabilizza il carburante stoccato e protegge dalle condizioni di contaminazione microbica



Renox srl - Via del Bosco, 12 Monterado - 60012 Trecastelli (AN) Italy  
tel. 071.7950558 - fax 071.7952727 - [www.renox.com](http://www.renox.com) [renox@renox.com](mailto:renox@renox.com)

# DIESEL KLEEN

**CETANE BOOST**  
With SLICKDIESEL

**POWER SERVICE** 

## ADDITIVO PERFORMANTE PER MOTORI DIESEL

### AUMENTA IL NUMERO DI CETANO DA 4 A 6 PUNTI

Esiste un rapporto diretto tra il numero di cetano di un carburante diesel e il suo punto di accensione. I carburanti con un alto numero di cetano bruciano più rapidamente e in maniera più completa. Questo fa funzionare meglio il motore con una minore perdita di potenza, emissioni minori e avviamenti del motore più facili.

La Formula Concentrated +Cetane Boost (rapporto di trattamento 1:1.500) di Diesel Kleen aumenta il numero di cetano di 4 punti. La Formula Customer Convenience (Rapporto di Trattamento 1:400) aumenta il numero di cetano di 6 punti.

### CONTIENE SLICKDIESEL™ PER LA MASSIMA LUBRIFICAZIONE DEL CARBURANTE

Slickdiesel costituisce lo standard per la lubrificazione di sistemi di iniezione diesel. I componenti dei sistemi di iniezione diesel vengono lubrificati tramite il carburante diesel. Senza la giusta lubrificazione, gli iniettori del carburante e le pompe sono soggetti a usura maggiorata e guasti prematuri.

Diesel Kleen +Cetane Boost contiene Slickdiesel un agente lubrificante per il carburante diesel proprietario Power Service che offre la massima protezione agli iniettori e alle pompe del carburante contro gli effetti dannosi di carburanti a basso contenuto di zolfo (ULSD).

Colore	Marrone
Densità (lbs/gal)	7.7
Punto di Infiammabilità	40.5°C (1:400) / 48.8°C (1:100) / 61.1°C (1:1500)
Contenuto di zolfo	- 15 PPM
Durata	Senza scadenza in contenitore sigillato
Solubilità in carburante diesel, cherosene, biodiesel	Completamente solubile
Spedizione e Movimentazione	Classe HM-181 Combustibili Liquido N.O.S. NA 1993

## CONFEZIONI

### FORMATO COMMERCIALE (dosaggio 1:400)

n. art.	confezione	q.tà diesel trattata
PS 03016	0,473 lt	150 lt
PS 03025	0,946 lt	380 lt
PS 03080	2,36 lt	944 lt

### FORMATO CONCENTRATO (dosaggio 1:1000)

n. art.	confezione	q.tà diesel trattata
PS 03128	3,78 lt	3780 lt

### FORMATO ULTRA CONCENTRATO (dosaggio 1:1500)

n. art.	confezione	q.tà diesel trattata
PS 03050	9,46 lt	14.200 lt
PS 03055	208,00 lt	312.000 lt
PS 03060	980,00 lt	1.470.000 lt



Renox srl - Via del Bosco, 12 Monterado - 60012 Trecastelli (AN) Italy  
tel. 071.7950558 - fax 071.7952727 - [www.renox.com](http://www.renox.com) [renox@renox.com](mailto:renox@renox.com)