



VANTAGGI PRESTAZIONALI

- Formulato con tecnologia di additivazione Synerlec per ridurre l'usura.
- Cambi più morbidi.
- Ottima protezione contro la corrosione.
- Meno attrito per una potenza maggiore.
- Temperature di esercizio più basse.
- Ottima stabilità all'ossidazione per una maggiore durata dell'olio e scatole del cambio più pulite.
- Ottima fluidità a basse temperature.

RACCOMANDATO PER:

Synchromax è ideale per scatole del cambio di moto a 2 tempi ed è formulato con Synerlec, l'additivo sintetico proprietario Royal Purple che migliora la qualità degli innesti su una gamma di temperature più vasta, riducendo la rumorosità degli ingranaggi.

Synchromax è pienamente compatibile con tutti i materiali di attrito e garantisce un'elevata protezione contro la corrosione e l'ossidazione senza danneggiare i metalli leggeri comunemente usati nei sincronizzatori delle trasmissioni manuali.

PROPRIETÀ TIPICHE

Viscosità	
cSt @ 40°C	35,3
cSt @ 100°C	7,7
SSU @ 100°F	179,0
SSU @ 210°F	52,0
cP @ -20°C	800
cP @ -30°C	2000
cP @ -40°C	6000
Indice di viscosità	196
Punto di infiammabilità	232°C
Punto di autoaccensione	254°C
Punto di miscita	-40°C
Test schiuma	
Sequenza I	0 ml / 0 ml
Sequenza II	10 ml / 0 ml
Sequenza III	0 ml / 0 ml
Densità	
A.P.I. Gravity	34,6

CONFEZIONI

Confezione	Contenitore
0946 ml x 6 pz	Bottiglia