

RX 4073 UNIVERSAL STOP LEAK



RX-High Performance



RX 4073 è ideale per essere usato in qualsiasi applicazione industriale o automotive come:



sistemi idraulici



compressori



riduttori



pompe



sistemi di refrigerazione



sistemi di aria condizionata



motori



trasmissioni (manuali o automatiche)

VANTAGGI PRESTAZIONALI

- Ferma e previene le perdite di olio da guarnizioni, tenute e O-Ring
- Conferisce elasticità a tutte le parti in gomma ripristinando la perfetta tenuta
- Non danneggia componenti meccanici
- Formula ultra concentrata
- Lavora su qualsiasi tipo di materiale in gomma
- Alto punto di infiammabilità (per una maggiore sicurezza)
- Compatibile con tutti lubrificanti (non usare con liquido dei freni)
- Formula universale per motori, trasmissioni (manuali o automatiche), servosterzi, differenziali, applicazioni industriali, sistemi di aria condizionata e sistemi idraulici di ogni genere

FORMATI DISPONIBILI


- Bottiglia da 120 ml
- Tanica da 5 lt
- Tanica da 19 lt



PROPRIETÀ TIPICHE

Aspetto	trasparente e lucido
Punto di infiammabilità	204°C
Viscosità @ 40°C (cSt)	38
Dosaggio consigliato	3% della quantità di olio presente nell'applicazione



Renox srl
Via del Bosco, 12 | 60012 Trecastelli (AN) Italy

 www.renox.com
 renox@renox.com

 (+39) 071 7950558
 (+39) 071 7952727