

### DESCRIZIONE



ALCO-EP ECF è un grasso a base di un complesso di solfonato di calcio, multi-uso, tecnologicamente avanzato, che ispessisce una miscchia di oli sintetici per fornire il livello di biodegrado richiesto per soddisfare la categoria “Giallo” Norvegese e le categorie combinate “E” inglese ed olandese. Si tratta di rating sicuri per l’ambiente applicabili nel caso di grassi di lubrificazione. Gli additivi non placcanti, organici EP/anti usura permettono di utilizzare ALCO-EP ECF anche quando le tolleranze sono basse e/o le velocità alte. ALCO-EP ECF contiene anche additivi polimerici, aumentando ulteriormente la resistenza all’acqua di un grasso a base di complesso di calcio. ALCO-EP ECF è estremamente resistente a ruggine e corrosione ed è adatto idealmente per essere utilizzato in aree dove l’umidità è alta, comprese le applicazioni sottomarine.

### VANTAGGI

- Range di utilizzo da -10°F (-23°C) a 450°F (232°C)
- Protezione da ruggine e corrosione di qualità superiore per una durata in uso ottimale anche in condizioni estreme
- Punto di degrado 500°F (260°C)
- Additivi polimerici per un’alta resistenza all’acqua
- Biodegradabile
- Superiore alle specifiche militari MIL-G-18458B-SH

### APPLICAZIONI

Formulato precisamente per applicazioni sottomarine o altre condizioni in cui sia necessario garantire un’estrema resistenza all’usura. Il pacchetto di additivi appositamente sviluppati rende ALCO-EP ECF il solo ed unico grasso multi-uso per ambienti ostili. Ideale per certe CONNESSIONI RISER, WASH PIPE ed altri progetti di connessioni esclusivi.

## GRASSO MULTI USO PER UTILIZZO ESTREMO

Addensante	Complesso di calcio
Tipo di fluido	Olio di lubrificazione
Colore/Aspetto	Grasso appiccicoso rosso pallido
Punto goccia (ASTM D-566)	500°F (260°C)
Gravità specifica	0,96
Densità (libbre/galloni)	8,00
Tipo di additivo	EP/AW, R&O
Punto di infiammabilità (ASTM D-92)	>430°F (221°C)
Punto di autoaccensione (CALCOLATO)	>500°F (260°C)
Grado NLGI	2
Penetrazione @77°F (ASTM D-217)	265-295
Corrosione strip rame (ASTM D-4048)	1A
Diametro graffio usura (ASTM D-2266)	0,7

### IMBALLO

N. Codice	Dimensioni	Contenitore
	400g	Cartuccia
	0.5 kg	Barattolo
	5 kg	Tanica
	16 kg	Tanica
	50 kg	Fusto
	180 kg	Fusto

#### GARANZIA LIMITATA

Jet-Lube (UK) Limited concede una Garanzia Espressa Limitata alla data di consegna che precisa che il prodotto sarà esente da difetti di materiali e manodopera provocati da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Tale Garanzia Espressa limitata sostituisce espressamente qualsiasi altra garanzia espressa o implicita, compresa qualsiasi garanzia implicita sulla commerciabilità o adeguatezza ad un utilizzo specifico o con riferimento a qualsiasi altro obbligo da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Il solo rimedio nel caso di violazione della Garanzia Espressa Limitata sarà il risarcimento del prezzo di acquisto. L'azienda sarà sollevata da qualsiasi altra responsabilità e rivendicazione e Jet-Lube (UK) Limited non sarà nemmeno responsabile di danni incidenti o conseguenti.