



## DESCRIZIONE

FMG è un grasso a base di Alluminio Complesso designato specificamente per essere usato nelle industrie di confezionamento e produzione di alimenti dove si può verificare contatto accidentale con il prodotto.

FMG grasso è certificato NSF H-1 e corrisponde a tutte le richieste del CFR, Title 21, and Par. 178.3750 della FDA.

FMG è stato formulato per essere usato in un ampio campo di applicazioni. Il FMG Grasso è estremamente resistente all'acqua, è rimane al suo posto anche dopo frequenti lavaggi. Speciali additivi polimeri donano una forza di coesione e adesività per proteggere contro i carichi elevati "Shock".

FMG può lavorare su un range di temperature vasto da -18°C a +204°C. FMG è raccomandato per la lubrificazione di catene, rulli, cuscinetti ad aghi, a sfere, a rulli e a boccola nel settore di confezionamento o produzione di alimenti.

**Non contiene prodotti derivati da noci o materiali di origine vegetale.**

## VANTAGGI

- Grasso a base di Alluminio complesso
- Additivi polimeri
- Formula che resiste allo schiacciamento
- Agente anti batterico
- Additivi Anti Usura

## BENEFICI

- Estremamente resistente all'acqua
- Forza di coesione e adesività altissimo
- Riduce il consumo di lubrificante
- Ritarda la formazione di batteri o funghi

## GRASSO PER MACCHINE ALIMENTARI

Addensante	Alluminio Complesso
Tipo fluido	Olio bianco/Olio sintetico
Colore/aspetto	Grasso bianco
Punto Goccia	260°C
Peso Specifico	0.94
Tipi Additivi	Ossido di Zinco e organici R&O
Punto infiammabilità	>221°C
Punto autocombustione	>260°C
NGLI Grado	11/2
Penetrazione @25°C (IP50/ASTM D217)	285-315
Corrosione su Rame (ASTM D4048)	1A
Prova Shell 4 Sfere (ASTM D2596)	
Punto saldatura, Kgf	200
Indice di usura	30
Diametro usura (ASTM D2266)	0.7
Resistenza Ossidazione (ASTM D942)	<5.0
Perdita PSI	100 ore
Viscosità olio base (ASTM D445) cst@40°C	90-110

## IMBALLO

N. Codice	Dimensioni	Contenitore
30150	400 g	Barattolo
30116	16 kg	Tanica

## GARANZIA LIMITATA

Jet-Lube (UK) Limited concede una Garanzia Espresso Limitata alla data di consegna che precisa che il prodotto sarà esente da difetti di materiali e manodopera provocati da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Tale Garanzia Espresso limitata sostituisce espressamente qualsiasi altra garanzia espressa o implicita, compresa qualsiasi garanzia implicita sulla commerciabilità o adeguatezza ad un utilizzo specifico o con riferimento a qualsiasi altro obbligo da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Il solo rimedio nel caso di violazione della Garanzia Espresso Limitata sarà il risarcimento del prezzo di acquisto. L'azienda sarà sollevata da qualsiasi altra responsabilità e rivendicazione e Jet-Lube (UK) Limited non sarà nemmeno responsabile di danni incidenti o conseguenti.