

NXT-6227-85



NXT REFRIGERATION
LUBRICANTS

LUBRIFICANTE SINTETICO PER COMPRESSORI CO₂ - MISCIBILE

L'**NXT-6227-85** è un lubrificante sintetico specificamente formulato per uso con CO₂ in impianti di refrigerazione. La formulazione avanzata dell'**NXT-6227-85** ha una miscibilità superiore con il gas e un'ottima lubrificabilità in sistemi CO₂ ad alta pressione.

L'**NXT-6227-85** ha un'eccellente stabilità chimica e termica, eccellente fluidità a basse temperature e una prolungata durata in esercizio.

VANTAGGI

- ✓ *Eccellente miscibilità con refrigeranti CO₂*
- ✓ *Eccellente stabilità termica*
- ✓ *Eccellente prevenzione dell'ossidazione*
- ✓ *Altissimo indice di viscosità per maggiore protezione del compressore a temperature elevate*
- ✓ *Altissimo punto d'infiammabilità e autoaccensione per una maggiore sicurezza*
- ✓ *Lunga durata in esercizio*
- ✓ *Eccellente forza del film e proprietà antiusura*
- ✓ *Ottima resistenza contro ruggine, corrosione e formazioni di depositi*
- ✓ *Non tossico / non pericoloso e bassa volatilità*

PROPRIETA' TIPICHE

PROPRIETÀ LUBRIFICAZIONE	TEST	NXT-6227-85
Indice Viscosità	ASTM D-2270	120
Viscosità cSt @ 40°C	ASTM D-445	80
Viscosità cSt @ 100°C	ASTM D-445	11.2
Punto Infiammabilità	ASTM D-97	282°C
Punto Autoaccensione	ASTM D-92	421°C
Punto Mescita	ASTM D-92	-39°C
FZG Stadio		12+
4 Sfere, 40 kg, 1200RPM, 75°C, 1 ora, diam. usura mm		0.40
4 Sfere punto saldatura, kg		100
Corrosione Rame, 24 Hr	ASTM D-130	1a
Separazione Acqua, 55°C, 30min	ASTM D-140	40/40/0



Renox srl - Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italia
Tel. 071.7950558 Fax 071.7952727 - www.renox.com renox@renox.com