

# NXT-SFCL

## Spiral Freezer Chain Lubricant



NXT REFRIGERATION  
LUBRICANTS

### LUBRIFICANTE SINTETICO PER CATENE E SFERE NEI TUNNEL DI SURGELAMENTO

I Lubrificanti **NXT-SFCL** sono formulati specificamente per tunnel di surgelamento e congelatori a spirale operanti a temperature estremamente basse.

Questi lubrificanti possiedono maggiore fluidità a basse temperature con altissime proprietà anti-usura e resistenza alla corrosione.

I lubrificanti **NXT-SFCL** sono eccellenti per ambienti molto umidi e freddi e sono stati formulati in accordo con le specifiche NSF H-1 per contatto accidentale con il cibo.

#### VANTAGGI

- ✓ *Eccellente stabilità e durata in esercizio in sistemi molto freddi*
- ✓ *Altissimo indice di viscosità che migliora la lubrificazione e protezione a basse temperature*
- ✓ *Altissimo punto d'infiammabilità e autoaccensione per una maggiore sicurezza*
- ✓ *Ottima separazione dall'acqua per ambienti umidi*
- ✓ *Eccellente forza del film e proprietà anti usura*
- ✓ *Maggiore fluidità a basse temperature per proteggere le tenute*
- ✓ *Ottima resistenza contro ruggine, corrosione e formazioni di depositi*
- ✓ *Non tossico / non pericoloso*

#### PROPRIETA' TIPICHE

PROPRIETÀ LUBRIFICAZIONE	TEST	NXT-SFCL -35	NXT-SFCL -30	NXT-SFCL -16
Indice Viscosità	ASTM D-2270	125	138	143
Viscosità cSt @ 40°C	ASTM D-445	32.9	33.3	17.9
Viscosità cSt @ 100°C	ASTM D-445	5.8	6.2	4.2
Punto Infiammabilità	ASTM D-97	227°C	239°C	205°C
Punto Autoaccensione	ASTM D-92	380°C	382°C	351°C
Punto Mescita	ASTM D-92	-47°C	-62°C	-71°C
Corrosione Rame, 24 Hr	ASTM D-130	1a	1a	1a
Separazione Acqua, 55°C, 30min	ASTM D-140	40/40/0	40/40/0	40/40/0
Colore	ASTM D-1500	<.5	<.5	<.5



Via del Bosco, 12 - 60010 Monterado (AN) Italia  
Tel. 071.7950558 Fax 071.7952727 - [www.renox.com](http://www.renox.com) [renox@renox.com](mailto:renox@renox.com)