

COUPLING GREASE™



GRASSO SINTETICO PER GIUNTI

Royal Purple Coupling Grease è un grasso al litio complesso dalla alta resistenza di pellicola che fornisce una eccellente resistenza alla separazione dell'olio alle alte forze centrifughe generate dai giunti. Formulato con oli sintetici ad alta viscosità e polimeri sintetici adesivi con l'aggiunta di Synslide®, l'additivo proprietario Royal Purple, Coupling Grease assicura la robustezza e tenacia di pellicola necessarie per proteggere i giunti da carichi elevati e alte forze centrifughe.

- Alta Resistenza di Pellicola
- Ottima Adesione
- Eccezionale Stabilità all'Ossidazione
- Ottima Protezione contro la Corrosione
- Superiore Protezione contro Carichi d'Urto

Synslide® fa la differenza!

Gli oli sintetici consentono la fabbricazione di lubrificanti di altissima qualità, ma è grazie alla avanzata tecnologia di additivazione Synslide che Royal Purple può offrire al mercato lubrificanti EP con enormi vantaggi prestazionali. La tecnologia di additivazione Synslide va davvero al di là del sintetico, fornendo una protezione eccezionale in condizioni di lubrificazione limite tipicamente causate da condizioni di carichi elevati, bassa velocità e/o carichi d'urto. La pellicola proprietaria migliora la lubrificazione e riduce l'usura, aumentando sia lo spessore sia la resistenza della pellicola d'olio e contribuendo a prevenire il contatto tra parti metalliche in cuscinetti ed ingranaggi. Synslide non è corrosivo per cuscinetti ed ingranaggi, comprese gli ingranaggi temperati in cui i tradizionali oli EP additivati con zolfo-fosforo causano "pitting". Synslide respinge l'acqua della superfici metalliche e protegge gli impianti in ambienti bagnati, rendendo più resistente l'olio contro gli effetti negativi del calore che ne causa l'ossidazione.

Grado NGLI	0
Tipo Addensante (Base sapone)	Litio Complesso
Colore	Viola
Consistenza	Grasso aderente
Viscosità' cSt @ 40°C	295.5
cSt @ 100°C	112
Punto Goccia ° C	> 200
Peso specifico, lbs/gal	0.88
Penetrazione cono, mm	355-385
Prova 4 sfere E.P. Carico saldatura, kg	400
Corrosione Rame	superato



Via del Bosco, 12 - 60010 Monterado AN Italia
Tel.: 071/7950558 Fax: 071/7952727 - www.renox.com