



BLUE TAC CHAIN LUBRICANT

LUBRIFICANTE AD ALTE PRESTAZIONI PER CATENE



Blue Tac Chain Lubricant è un lubrificante di altissima qualità per tutte le applicazioni di catene di moto, kart e ATV da strada, fuoristrada e da competizione, comprese le unità con O, X e Z-ring. Non influisce sulle guarnizioni degli O-ring.

Blue Tac Chain Lubricant è estremamente appiccicoso ed è stato progettato per resistere al fling-off anche nelle applicazioni ad alta velocità, garantendo al contempo un'eccezionale durata della catena e del pignone.

DESCRIZIONE

Blue Tac Chain Lubricant è un lubrificante ad alte prestazioni per catene, completamente sintetico ed estremamente appiccicoso. Il prodotto, formulato per applicazioni stradali e fuoristrada di moto, kart e ATV, contiene agenti antiruggine che proteggono le catene e non viene lavato via nemmeno nelle condizioni più bagnate.

I test al banco di prova ad alta velocità dimostrano che Blue Tac Chain Lubricant resiste al "fling-off" (schizzi) a velocità prossime ai 160 km orari entro quindici minuti dall'applicazione. I comodi contenitori aerosol spruzzano l'esclusiva formulazione sulla catena per proteggerla dalla ruggine e dal contatto metallo-metallo.

È disponibile solo in contenitori aerosol.

APPLICAZIONI

- ◆ Per catene di moto, kart e ATV, comprese le catene con O, X e Z-ring per applicazioni su strada e fuoristrada.
- ◆ Per una protezione di lunga durata contro la ruggine e la corrosione.
- ◆ Per proteggere dagli urti e dalla forte usura causata dal contatto metallo-metallo.

CARATTERISTICHE

- ◆ Protezione contro l'usura.
- ◆ Eccellente protezione dalla corrosione.
- ◆ Ottima penetrazione.
- ◆ Alta resistenza al "fling-off" (schizzi) grazie alla formulazione appiccicosa.



BLUE TAC CHAIN LUBRICANT

LUBRIFICANTE AD ALTE PRESTAZIONI PER CATENE

VANTAGGI

- ◆ **SPECIALI ADDITIVI ANTIUSURA** che forniscono una protezione eccezionale contro il contatto metallo-metallo per una maggiore durata della catena.
- ◆ **COPERTURA COMPLETA DELLA CATENA** che si ottiene facilmente, formando un rivestimento protettivo impermeabile che non viene lavato via.
- ◆ **SPRUZZO SOTTILE** che consente la penetrazione tra le piastre laterali che costituiscono i punti di usura.

 **Attenzione:** utilizzare in un ambiente ben ventilato. Il prodotto è infiammabile e deve essere utilizzato con la massima attenzione. Non spruzzare su superfici calde o in prossimità di fiamme libere. Non forare e non bruciare il contenitore, anche se vuoto. Indossare sempre gli occhiali di protezione durante l'utilizzo del prodotto. Tenere il contenitore lontano da fonti di calore.