

RACING BRAKE FLUID DOT 4

FLUIDO DA COMPETIZIONE 100% SINTETICO



Racing Brake Fluid è raccomandato per tutti i tipi di comandi idraulici di freni e frizioni che richiedano un fluido non silconico.

È sviluppato per resistere alle temperature estreme generate nei freni da competizione ceramici o in carbonio, permettendo un flusso di aria per il raffreddamento minore.

DESCRIZIONE

Racing Brake Fluid permette frenate efficaci e prolungate anche in condizioni di utilizzo estreme e ha resistenza e stabilità termica elevatissime grazie all'altissimo punto di ebollizione a secco di +328°C e a umido di +204°C.

Supera le richieste degli standard DOT 3 e DOT 4 ed è compatibile con DOT 5.1 (fare attenzione alle temperature al di sotto di - 20°C).

RACCOMANDAZIONI

Non miscelare Racing Brake Fluid con liquidi per freni a base di silicone DOT 5 o fluidi minerali LHM.

Al fine di evitare l'assorbimento dell'umidità, si raccomanda di conservare il prodotto nell'imballo originale e ben chiuso.

SPECIFICHE

- ♦ U.S. FMVSS No. 116 DOT 4
- ♦ SAE J1703
- ♦ SAE J1704

PROPRIETÀ TIPICHE

Proprietà*	
Colore	ambra
Punto di ebollizione a secco	328°C
Punto di ebollizione a umido	204°C
Viscosità cSt @ -40°C	1495
Viscosità cSt @ 100°C	2,59
pH	7,15

* le proprietà sono tipiche e possono variare